

## OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA GENIUS

Equipos de osmosis inversa domésticos para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.

CÓDIGO	MODELO	MEMBRANA	PRODUCC.	RECHAZO	Uds./caja
304041	Osm. Inv. Doméstica GENIUS-4/75/FLM	60-70 gpd	110 l/d	>90%	1

- ▶ Equipos de funcionamiento automático sin electricidad. Excepto modelos Pump y Pump+UV.
- ▶ Grifo dispensador cromado de caño largo.
- ▶ Acumulador de membrana en polipropileno, para acumulación del agua osmotizada. Capacidad 11 lts. a 3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Excepto modelo GENIUS/500, ver descripción.
- ▶ Completamente ensamblados. Incluyen tubos y accesorios de instalación.
- ▶ Salinidad máxima 2.500 mg/l.
- ▶ Límites presión de trabajo 2,5-6 bar.
- ▶ Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- ▶ El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.

**Modelo GENIUS-4/75/FLM**

Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración GAC + decoloración CTO + membrana O.I. + carbón activo in-line.

MEDIDAS (mm)					
CÓDIGO	A	B	C	A'	B'
304041	500	500	150	400	300

